



MEINERTZ Tremmeradiator TR

Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ Tremmeradiator TR er en radiator, der er opbygget af lodretstående stålrør. Tremmeradiatoren er med sin dybde på kun 75 mm ideel til indbygning i nicher men kan også med fordel monteres på væg eller fritstående som rumadskiller.

Betegnelse

MEINERTZ Tremmeradiator, type TR (antal vandførende rør)
Eks: MEINERTZ TR06

Produkt

MEINERTZ Tremmeradiator TR fremstilles af 70 x 11 x 2,0 mm trykstabile stålrør. Maksimalt antal vandbærende stålrør er 27 stk. De enkelte elementer placeres med en afstand af 27 mm.

Ydelse

Estimeret ydelse ved et temperatursæt på 70/40/20 er 41 watt per meter vandførende rør.

Dimension

Bredde: Antal elementer x (27 + 11) – 27 mm
Dybde: 75 mm
Højde: max 6.000 mm
Længde: Max 999 mm
Produktion på special mål er muligt.

Styring og regulering

Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler.

Tilslutning og udluftning

3/8" eller 1/2" anbringinger placeret i bund eller top. Der monteres 1/8" udluftning på radiatoren.

Vægt

2,31 kg/meter stålrør

Overfladebehandling

MEINERTZ Tremmeradiator TR leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 7024 (grafit grå), RAL 9007 (alu grå) eller RAL 9016 (hvid). Kan mod tillæg leveres i andre RAL farver.

Emballage

MEINERTZ Tremmeradiator TR emballeres omhyggeligt i kraftigt pap og omvikles med PE-folie.

Garanti:

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse:

MEINERTZ Tremmeradiator TR er meget rengøringsvenlig, idet de enkelte elementer er placeret med en afstand af 27 mm.

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.