



MEINERTZ SkyLine-Plint

Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ SkyLine-Plint er en unik og æstetisk løsning, der kan kompensere for kuldene-fald ved store glaspartier eller anvendes som primær opvarmingskilde. Den monteres over gulvet, så den sammen med vinduespartiet danner en designmæssig helhed. En effektiv varmegiver der dimensioneres efter behov og tilpasses individuelt til det aktuelle projekt. Enheden leveres med elegante integrerede ben som gør det muligt at skjule rørføringen. Anvendelig i såvel nybyggeri som eksisterende byggerier.

Betegnelse

MEINERTZ SkyLine-Plint, type SP (antal vandførende rør).
Eks: MEINERTZ SkyLine-Plint, type SP06

Produkt

MEINERTZ SkyLine-Plint fremstilles af 70 x 11 x 2,0 mm trykstable stål-rør med integrerede ben. De enkelte elementer placeres med en afstand af 13 mm.

Ydelse

Estimeret ydelse ved temperatursæt 70/40/20 er 60 watt per meter vandførende rør.

Dimension

Dybde: Antal elementer x (13 + 11) – 13 mm
Højde: 200 – 350 mm
Længde: Max. 6000 mm
Produktion på special mål er muligt. Ved længder over 3000 mm monteres støtteben i midten af den totale længde.

Styring og regulering

Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler. Der er mulighed for at sammenkoble op til 3 enheder med maksimal længde på 6000 mm. Enhederne kan endvidere monteres som ét sammenhængende bånd med integrerede ben fungerende som mellemplader.

Tilslutning

3/8" eller 1/2" anbringinger placeret i ben vendt ud fra gavl eller ind under de vandførende rør. Fremløb og retur kan placeres i samme side ved valg af minimum type SP04 (3/8") eller SP05 (1/2"). Ved anvendelse af motorventiler og nedadvendte anbringinger kan enheden leveres med lukkede ben uden hul for ventil.

Udluftning

Der monteres 1/8" udluftning.

Vægt

2,31 kg/meter stålør.

Belastning

MEINERTZ SkyLine-Plint tåler belastning på op til 80 kg per meter rør.

Overfladebehandling

MEINERTZ SkyLine-Plint leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 7024 (grafit grå), RAL 9007 (alu grå) eller RAL 9016 (hvid). Kan mod tillæg leveres i andre RAL farver.

Emballage

MEINERTZ SkyLine-Plint emballeres omhyggeligt i kraftigt pap og omvikles med PE-folie.

Garanti:

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse:

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skader i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.