



MEINERTZ Konvektorer

Anvendelsesmuligheder

Et lavt vandindhold betyder hurtig opvarmning og hurtig reaktion på vekslende varmebehov. Derfor er MEINERTZ konvektorer energibesparende i drift og velegnede til både nybyggeri og renoveringsopgaver, hvor de utallige tilpasningsmuligheder kan lette arbejdet.

Betegnelse

Der skelnes mellem to typer MEINERTZ konvektorer. En TL og en CL version. TL versionen er uden synlige svejsninger på endegavlne, hvorimod CL versionen har en synlig endekappe.

Model-højde-type-længde

Eksempelvis: TL0720 x 2200mm.

Koden viser, at modellen er en TL konvektor, højden er 70mm og modellen er en type 20. Modeltype afhænger af, hvilken dybde konvektoren skal have. Forklaring følger nedenfor.

TL typer:

Type 10: Dybde 50mm - ingen lameller

Type 11: Dybde 50mm - enkelt lamel og vandførende rør

Type 20: Dybde 96mm - dobbelt lameller og vandførende rør

Type 21: Dybde 132mm - 3 lameller og 2 vandførende rør

Type 30: Dybde 181mm - 2 gange dobbelt lameller og 3 vandførende rør

Type 31: Dybde 217mm - 2 gange dobbelt lameller, en enkelt lamel og 3 vandførende rør.

CL Typer:

Type 10: Dybde 11mm - ingen lameller

Type 11: Dybde 47mm - enkelt lamel og vandførende rør

Type 12: Dybde 83mm - to lameller og et vandførende rør

Type 20: Som TL

Type 21: Som TL

Type 22: Dybde 168mm - dobbelt lameller, to enkelte lameller og 2 vandførende rør

Type 30: Som TL

Type 31: Som TL

Type 32: Dybde 253mm - 2 gange dobbelt lameller, to enkelte lameller og 3 vandførende rør

Produkt

MEINERTZ Konvektorer leveres i højder på 70, 140, 210 og 280 mm i enkelt, dobbelt eller tredobbelt udførelse.

De produceres med eller uden synlige gavle, lameller og afdækningsrist efter ønske.

For alle typer gælder, at de produceres efter ordre og kan leveres i kundetilpassede længder op til 6000 mm.

Fremstilling

MEINERTZ Konvektorer er opbygget af 70 x 11 x 2,0 mm trykstable, rektangulære stålrør med multipunktsvejsede 0,5 mm tykke stållameller på rørsiderne.

Ydelse

Find ydelser på www.meinertz.com.

Styring og regulering

Varmeafgivelsen kan styres ved at anvende almindelige radiator- eller motorventiler.

Udluftning

Der monteres 1/8" udluftning.

Vægt

På www.meinertz.com findes information om vægt på de forskellige typer.

Overfladebehandling

MEINERTZ Konvektorer leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 9016 men kan mod tillæg leveres i andre RAL-farver.

Emballage

MEINERTZ Konvektorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.