



## MEINERTZ ProLine EI-insats

### Anvendelsesmuligheder

MEINERTZ ProLine EI-insats giver en unik mulighed for at kombinere MEINERTZ ProLine med el gulvbokse fra Thorsman Wibe Front-Line, type UFB700 eller UFB900.

De kan monteres enten på ben i en konvektorgrav eller direkte i en stålkassette.

Anvendelig i såvel nybyggeri som eksisterende byggerier.

Thorsman Wibe gulvbokse medleveres ikke af MEINERTZ

### Betegnelse

MEINERTZ ProLine EI-insats, type UFB700 eller UFB900.

### Product

The MEINERTZ ProLine EI-insats består af komponenterne:

- ProLine ramme fremstillet af 20 x 11 x 1,25 mm stål hul profiler med integrerede ben.
- ProLine låg indsats fremstillet af 10 x 10 x 1,00 mm hul profiler påsvejst 2 mm stålplade...
- Fikseringsbeslag ved udførelse i konvektorgrav.

### Dimension

Dybde: Min. 115 mm

Bredde for type UFB700: Min. 227 mm = 10 elementer ProLine.

Bredde for type UFB900: Min. 323 mm = 14 elementer ProLine

Længde: Min. 360mm

Produktion på specielle mål er muligt.

### Montage

Gravdybde ved brug af el-insats skal være min. 115 mm.

ProLine EI-insats monteres i forlængelse af konvektorstene. Afmærk de forreste stilleben i bunden af graven, monter fikseringsbeslag og placér stilleben i disse.

Justér i vater og spænd kontramøtrikene. Dette er af hensyn til stabiliseringen meget vigtig

Thorsman UFB900/700 monteres i ProLine EI-insatsen. MEINERTZ låg indsats placeres på UFB gulvboksen. Kabelføringen til el-boksen skal foregå via gulvet og ud til den enkelte el-boks. Det er vigtigt, at UFB900/700 enheden føres til jord.

### Overfladebehandling

MEINERTZ ProLine EI-insats leveres som standard pulverlakeret i farven RAL 7024 (grå), RAL 9007 (alu grå) eller RAL 9016 (hvid). Kan mod tillæg leveres i andre RAL farver.

### Emballage

MEINERTZ ProLine EI-insats emballeres forsvarligt i kraftigt pap på palle, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.

### Garanti

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl under forudsætning af korrekt behandling og installation. Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer betinget af den tekniske udvikling.

### Vedligeholdelse

Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller påført med tynd pensel.

### Thorsman Wibe elboks

Bestilles hos Schneider Electric Danmark på tel. 44 73 78 88.

NB! Elbokse skal bestilles uden stålplade i låg.

### MEINERTZ A/S

Sverigesvej 16 · DK-8700 Horsens  
Telefon +45 8652 1811 · www.meinertz.com

MEINERTZ

